

ООО «Стройсервисинвест»

Предприятие «Стройсервисинвест» является разработчиком и производителем газоаналитических приборов для оптимизации работы котлоагрегатов. Наши газоанализаторы под маркой СМОК-300 работают на предприятиях теплоэнергетического комплекса с 2000 года. Газоанализаторы разрабатываются на основе электрохимических сенсоров. Из опыта эксплуатации жизненный цикл применяемого кислородного сенсора составляет примерно 6÷8 лет. Это основной газовый компонент дымовых газов, сигнал которого используется в регулировании процесса горения котлов.

Основным направлением газоаналитических систем серии СМОК-300 определение уровня концентрации кислорода и окиси углерода в отходящих дымовых газах топливосжигающих установок и оптимизации параметров их работы. Результатом внедрения газоаналитической системы является уменьшение избытков воздуха до предельно низких значений и как следствие экономия топлива может достигать 6÷10%.

Опираясь на современные достижения в области газового анализа, «Стройсервисинвест» ПРЕДЛАГАЕТ:

- Изготовление микропроцессорных газоанализаторов СМОК-300-01, СМОК-300-02 из отечественных компонентов или компонентов дружественных стран. Газоанализаторы предназначены для измерения содержания кислорода в дымовых газах в диапазоне от 0 до 21 % об., содержания СО от 0 до 500÷1000 ppm, или другой газ в соответствии с заказом.

СМОК-300.01 однокомпонентный газоанализатор;

СМОК-300.02 двухкомпонентный газоанализатор;



ВНЕДРЕНИЕ

Газоанализаторы просты в обслуживании. имеют положительный опыт эксплуатации на предприятиях «Свердловского филиала» ПАО «Т Плюс», Татэнерго, Богословской ТЭЦ.

По всем вопросам обращаться по адресу:

ООО «Стройсервисинвест», РОССИЯ,

620034, г. Екатеринбург, ул. Агриппины Полежаевой, стр. 10А, оф. 406

Директор на основании Устава Жулай Эдуард Михайлович

Телефон: (343) 300-19-30, 8 9126633660

Адрес электронной почты: ssi.10@bk.ru общий.

8-9676332365-руководитель направления (bni@planet-a.ru).

Прайс-лист

ООО "Стройсервисинвест"

от 10.01.2024

Продукция предназначена для измерения состава газа.

Срок поставки от 45-60 дней

заказывается по Опросному листу

Наименование изделия, тип, марка

Стоимость с учетом НДС
Стоимость действительна на 1.кв.

Газоанализатор СМОК-300

Измеряемый газ (O2, CO, NO, NO2, H2S, SO2 и др. под заказ)

СМОК-300 -01- одно компонентный	типа ЩРН600*500*220	195494
СМОК-300 -02- двух компонентный	типа ЩРНМ600*500*220	366989
СМОК-300 -03 трех компонентный	типа ЩРНМ600*600*220	562483

Техническая характеристика

Температура пробы от 10 до 50°C;

Давление до 0,04 МПа;

Предел измерений:- CO, NO и др. 0 – 500 ppm, 0 – 1000 ppm, 0 – 2000 ppm, 0 – 4000 ppm.

Кислород от 0 до 21% об.

Тип датчика электрохимический проточный

Комплект:

Выходной сигнал

Токовый выход от 4 до 20 мА. Цифровой выход в формате RS-485. Количество каналов-1;

Модуль микропроцессорный МИ-02 (дин-рейка)

Базовая поставка:

Влагоотделитель, Фильтр, Ротаметр, Побудитель расхода, Отборное устройство

Дополнительное оборудование

Защитно-отсечное устройство ЗОУ-00-010 (газовый)(базовый)

договорная

Устройства предназначены для защиты сенсоров приборов автоматического газового анализа, от высоких параметров среды

Проектные работы

Рабочий проект

договорная

Директор

с.т. 8-967-633-2365

